



シェアNo.1メーカーがお届けする

設置性に優れた 壁掛け式の ベーパーライザー



NEW! 壁掛け 温水循環式ベーパーライザー セイビストNeo

壁掛けによる
省スペース化

自立設置も可能
※要架台オプション

選べる
左右液入口

電源は
100VのみでOK



SAV-WA型

SAV-BWA型

※左記製品は既に部品供給が終了しております。
お早めに現行モデルへの更新をお願いします。



カグラが積み上げてきた安心と安全



安心・安全
01

全国に広がる メンテナンス網

全国60数社のサービス代理店はすべてカグラが認定したベーパーライザーのスペシャリストです。ベーパーライザーの定期的なメンテナンスは言うに及ばず、緊急時もお近くのサービス代理店が速やかに現地に駆けつけます。

サービス代理店



安心・安全
02

QRコードを利用した トラブルシューティング

製品本体(側面)に貼付されたQRコードシールを、手持ちのスマートフォンや携帯電話で読み取ることで、トラブルの原因特定や問題解決を時間をかけず簡単に行うことができます。



安心・安全
03

充実した アフターサービス

カグラ独自のメンテナンスシステムに基づき、それぞれのお客さまにぴったり合ったメンテナンスプランをご提案します。またカグラサービスセンター (KSC)はベーパーライザーのことなら何でもご相談をお受けします。フリーダイヤルですから、全国どちらからでもお気軽にご用命ください。

フリーダイヤル 0120-02-1833
(平日9:00~18:00)



● 蒸発器標準仕様

型式	SAV-50WE	SAV-100WE		
使用ガス	液化石油ガス			
蒸発能力	50kg/h	100kg/h		
圧力	使用可能圧力範囲	0.28 ~ 1.56MPa (容器内圧力)		
	気化圧力調整弁設定圧力	0.18(+0.01,-0.02) MPa		
	ガス供給圧力	35 ~ 90kPa(標準)		
熱源	種類	温水		
	温水温度	80℃		
推奨熱源機	メーカー	ノーリツ		
	型式	GH-1210WD-VR	GH-C2310WZD-VR	
安全装置	液流出防止装置	セイビストバルブ (自動閉・マニュアルリセット方式)		
	異常圧力防止弁	設定圧力:0.50MPa		
	安全弁	設定圧力:0.88MPa		
サイズ	外形寸法	幅	490mm	490mm
		高さ	895mm	1,065mm
		奥行	200mm	200mm
	重量	製品重量	34.5kg	38.5kg
		保有水量	5.5ℓ	8.0ℓ
		運転重量	40.0kg	46.5kg
接続口径	液入口	JIS20K 20A フランジ		
	ガス出口	JIS20K 25A フランジ		
	温水出入口	R3/4		
付属品	標準品	ピュアフロー 圧力調整器 (KR-100L)		
	別売品	ホットステンレスフレキシHF単山 20A		
		サーモバルブ遮断信号表示盤 自立設置用架台		

※仕様等は予告なく変更することがありますので、ご購入時には改めてご確認ください。
※表中の蒸発器名称はメーカーのシリーズ名で、認定型式等とは異なる場合があります。

● 推奨熱源機仕様

型式	GH-1210WD-VR	GH-C2310WZD-VR			
メーカー	ノーリツ				
使用ガス	液化石油ガス				
種類	設置方式	屋外設置壁掛形			
	給排気方式	強制排気方式			
能力	最大出力	10,000kcal/h	20,000kcal/h		
	標準ガス消費量	14.5kW(1.04kg/h)	27.3kW(1.95kg/h)		
	使用水圧	98.1 ~ 981kPa	100 ~ 1,000kPa		
電気	電源	AC100V(50/60Hz)			
	消費電力	85W	115W		
	電源コード長さ	約2m	約2m		
サイズ	外形寸法	幅	350mm	469mm	
		高さ	600mm	600mm	
		奥行	240mm	240mm	
	重量	重量	20kg(満水時:22kg)	30kg(満水時:36kg)	
		接続口径	給水	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)
			ガス	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)(TU接続可)
温水(行き、戻り)	QF16ジョイント		CCHMジョイント		
オーバーフロー	R1/2 (15A)	R1/2 (15A)			

※熱源機購入時には、購入先に対して「ベーパーライザー用」であることを明示してください。
※熱源機購入先との保守契約締結をお勧めします。

【注意】

- 1、標準仕様に掲げる発生能力以下でご使用ください。
- 2、「セイビスト」は、プロパン専用です。これ以外のガスは使用しないでください。
- 3、推奨熱源機以外を使用されるときは別途ご相談ください。

カグラベーパーテック株式会社

URL <http://www.kagla.co.jp>

本社 〒661-0025 兵庫県尼崎市立花町1-2-1 TEL.06-6429-2691(代表) FAX.06-6422-0134
 大阪オフィス 〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来1235 TEL.078-903-2784(代表) FAX.078-903-2794
 東京オフィス 〒103-0025 東京都中央区日本橋茅場町1-3-9(茅場町MYビル) TEL.03-3661-7681(代表) FAX.03-3661-7685
 仙台オフィス 〒980-0012 仙台市青葉区錦町1-10-11(勾当台上杉通りビル) TEL.022-722-8745(代表) FAX.022-711-1085
 名古屋オフィス 〒452-0008 愛知県清須市西枇杷島町地領1-9-15 TEL.052-505-7011(代表) FAX.052-505-7013
 広島オフィス 〒732-0052 広島県広島市東区光町1-6-18(光町ハイム808号室) TEL.082-569-8770(代表) FAX.082-569-8771
 福岡オフィス 〒816-0921 福岡県大野城市仲畑1-35-19(オフィスバルア仲畑2号室) TEL.092-573-1850(代表) FAX.092-573-1851
 サービスセンター 〒651-1411 兵庫県西宮市山口町名来1235 フリーダイヤル.0120-02-1833

取扱い店